

| | | DIME | Poids fer | Poids total | | | | | | |
|----------------------------|-----|------|-----------|-------------------------------------|---------|------------|----------------------------|------|--|--|
| Α | В | С | D | Е | F | G | (kg) | (kg) | | |
| 85 | 430 | 1520 | / | / | / | / | 0.700 kg | 1,3 | | |
| | | | | CARACT | ERISTIQ | <u>UES</u> | | | | |
| Matière/essence : | | | | acier 22 Mn b5 | | | | | | |
| Processus de fabrication : | | | | formé à chaud | | | | | | |
| Traitement thermique : | | | | trempe total | | | | | | |
| Epaisseur (mm) : | | | | 3.5 mm Dureté : | | | 120/130 kg/mm ² | | | |
| Norme : | | | | / | | | | | | |
| Finition/Revêtement : | | | | peinture hydrosoluble non polluante | | | | | | |
| gencod : | | | | 3239045231163 | | | | | | |
| Remarques éventuelles : | | | | / | | | | | | |

| | _ | | | TEAU SOI | UDE | | | | | |
|-------------------------|----|-------|------|---------------|---------|------------|-------|--|--|--|
| | | POIDS | | | | | | | | |
| Н | I | J | K | L | M | N | (kg) | | | |
| 19 | 80 | 28 | 1500 | 28 | / | / | 0,715 | | | |
| | | | | K CARACT | ERISTIQ | <u>UES</u> | | | | |
| Matière/essence : | | | | tauari | | | | | | |
| Finition/norme : | | | | poncé | | | | | | |
| Certification : | | | | aucune | | | | | | |
| gencod : | | | | 3239041241159 | | | | | | |
| Remarques eventuelles : | | | | / | | | | | | |

tel: 03.80.95.12.55 fax: 03.80.95.46.02