

		DIME	NSION:	S (mm)			Poids fer	Poids total		
Α	В	С	D	Е	F	G	(kg)	(kg)		
190	310	/	/	/	/	/	/	1,3		
				CARACT	ERISTIQ	<u>UES</u>				
Matière/essence :				xc 65						
Processus de fabrication :				forgé à chaud						
Traitement thermique :				trempé en entier						
Epaisseur (mm) :				9 mm Dureté :			140 kg/mm²			
Norme :				//						
Finition/Revêtement :				peinture hydrosoluble non polluante						
gencod :				3239046380297						
Remarques éventuelles :				/						

	IL COMM	LOPUND	ANT:				
PAS DE	MANCH	E					
		DIME		POIDS			
Н	I	J	K	L	М	N	(kg)
/	/	/	/	/	/	/	/
				_			
PA	S DE	REFE	RENC	E			
				CARACT	ERISTIQ	<u>UES</u>	
Matière	e/essence	e :		<u>CARACT</u> /	ERISTIQ	<u>UES</u>	
	/essence			<u>CARACT</u> / /	ERISTIQ	UES	
	/norme			<u>CARACT</u> / / /	ERISTIQ	<u>UES</u>	
Finition	/norme : ation :			<u>CARACT</u> / / / /	ERISTIQ	<u>UES</u>	

tel: 03.80.95.12.55 fax: 03.80.95.46.02